

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 130*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 1408-01	Ręczne żwirowanie nawierzchni kruszywem 0-31,5 130*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 130*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
<b>2</b>		<b>Poszerzenie</b>			
4	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 30*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5	KNR 2-31 d.2 1408-01	Ręczne żwirowanie nawierzchni kruszywem 0-31,5 30*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
6	KNR 2-31 d.2 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 30*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>